




Maßblatt

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse



K21O 56 K2, 4

Einbaulage



Bauform: IM B5
Flansch: FF 100[A 120]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	109	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
173	-	56	-	-	81	-	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S	H	N	D	DA
120	80	9	100	3	7	-0,5	j6	k6	k6

Toleranzen

Welle-DS

D	E	GA	F	DB
9	20	10,2	3	DIN 332-DS M3 -

Welle-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	-

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Elektrowerk Hannover Behncke Motorenhandel GmbH

Kornstr. 20 • 30167 Hannover

Telefon 0511 / 708 35 - 5 • Fax 0511 / 708 35 - 66 • www.behncke.de